

## Компрессорно-конденсаторные блоки SCCU\_V/YAQ

**НОВИНКА**

Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением конденсатора могут подключаться к секциям охлаждения или нагрева приточных вентиляционных установок.

- Озонобезопасный хладагент R410A.
- Компрессоры марок Danfoss и Copeland.
- Номинальная холодопроизводительность от 3,5 до 105 кВт.
- В ККБ встроен блок автоматики, управляющий скоростью вращения вентилятора, частотой вращения ротора компрессора и устройствами защиты.
- Длина трассы – до 50м, перепад высот – до 30м.



Комплект трубной обвязки включает в себя следующие элементы: терморегулирующий вентиль, электромагнитный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло. Поставляется опционально.

### Только охлаждение

Модель			SCCU-03VAQ	SCCU-05VAQ	SCCU-07VAQ	SCCU-10VAQ	SCCU-14VAQ	SCCU-16VAQ
Производительность	кВт	Охлаждение	3.2	5.3	7.1	10.5	14.0	16.0
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.3	2.05	2.7	4	5.2	6.2
Уровень звукового давления	дБа		54.1	59.3	59.3	63.2	62.9	62.4
Габариты	мм	ШхВхГ	848x549x300	852x579x315	916x702x360	1077x967x396	978x1167x400	978x1167x400
Масса	кг		27.5/0.8	35.5/0.86	47.5/1.35	83/2.5	94/3.0	95/3.05
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53
	мм	Диаметр для газа	12.7	12.7	16	19	19	19
	м	Длина трассы	30	30	30	30	30	30
	м	Перепад высот	20	20	20	20	20	20
Диапазон рабочих температур	°С		18-43					
Комплект дополнительного оборудования			SCK-03Q	SCK-05Q	SCK-07Q	SCK-10Q	SCK-14Q	SCK-16Q

### Только охлаждение

Модель			SCCU-22YAQ	SCCU-28YAQ	SCCU-35YAQ	SCCU-45YAQ	SCCU-53YAQ	SCCU-61YAQ	SCCU-70YAQ	SCCU-105YAQ
Производительность	кВт	Охлаждение	22.0	28.0	35.0	45.0	53.0	61.0	70.0	105.0
Электропитание	В, Гц, Ф		380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	11.7	14.4	17.3	17.6	16.8	19	22	28
Уровень звукового давления	дБа		65	67	69	70	73	76	76	78
Габариты	мм	ШхВхГ	1255x908x700	1255x908x700	1255x908x700	1250x1610x765	1825x1245x899	1825x1245x899	2158x1260x1082	2158x1670x1082
Масса	кг		172/5.4	185/6.0	199/7.2	288/10.0	395/11.0	395/12.4	508/17.0	570/18.0
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	9.52	9.52	12.7	16	12.7x2	12.7x2	12.7x2	12.7x2
	мм	Диаметр для газа	22	25	28.6	32	25.0x2	25.0x2	25.0x2	25.0x2
	м	Длина трассы	50	50	50	50	50	50	50	50
	м	Перепад высот	30	30	30	30	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	°С		21-52			18-46				
Комплект дополнительного оборудования			SCK-22Q	SCK-28Q	SCK-35Q	SCK-45Q	SCK-53/61Q	SCK-53/61Q	SCK-70Q	SCK-105Q